

# ВСЕСЕЗОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УБОРКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

VKM 2020



*Искусство ухоженных дорог*





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Длина, мм	4175
Ширина, мм	1300
Высота, мм	1990
Колесная база, мм	1935
Колея, мм	1060
Ширина уборки, мм	2660
Радиус разворота, мм	3050
Снаряженная масса, кг	2950
Грузоподъемность, кг	1550
Полная масса, кг	4500
Шины	215/70 R 15C
Трансмиссия	гидростатическая

Наименование	Значение
Скорость уборки, км/ч	0–12
Транспортная скорость, км/ч	0–50
Преодолеваемый подъем	30°
Двигатель VM, кВт	54
Топливный бак, л	74
Объем бункера, м <sup>3</sup>	2
Объем чистой воды, л	300
Объем бака системы рециркуляции, л	130
Высота выгрузки, мм	1350
Диаметр щеток, мм	800
Скорость вращения щеток, об/мин	0–150

ХАРАКТЕРИСТИКА

VKM 2020 создана для эффективного использования в стесненных городских условиях. Маневренная, умная, автономная, эта малютка одновременно заменяет собой трактор с щеткой, поливочную машину, фронтальный погрузчик и самосвал.

Обеспечение эффективной уборки в условиях современного города является одной из ключевых задач коммунально-дорожных предприятий. Именно для этого создан наш VKM 2020. Огромное разнообразие навесного оборудования делает эту машину максимально универсальной в любое время года и исключает непродуктивный межсезонный простой техники.

Устанавливаемое навесное оборудование:

- фрезерно-роторный снегометатель
- фронтальный плуг
- фронтальная цилиндрическая щетка
- распределитель противогололедных материалов
- газонокосилка
- высоконапорная водяная система с пистолетом
- боковой всасывающий рукав
- поливочная рейка
- агрессивная щетка на переднем манипуляторе

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощный дизельный двигатель в комплекте с шарнирно-сочлененной рамой и гидростатическим приводом обеспечивают непревзойденную маневренность и мобильность.

Двухместная кабина оснащена кондиционером, отопителем и панорамным остеклением, а удобное и простое управление всеми функциями машины обеспечено джойстиком и пультом, отображающим необходимую информацию о состоянии всех систем.

Третья щетка-манипулятор с возможностью работы слева/справа и на втором уровне. Это значит, что ширина подметания увеличивается до 2,6 м и появляется возможность уборки на двух поверхностях одновременно.

Встроенная высокопроизводительная турбина позволяет всасывание через шахту или боковой рукав даже такого крупногабаритного мусора как стеклянные бутылки или крупный щебень.

Объем бункера из нержавеющей стали составляет 2 м<sup>3</sup>. Высота разгрузки бункера достигает 1350 мм, что позволяет выгружать грязевой смет в стандартные мусорные контейнеры. Также в зимнее время он может быть использован в качестве емкости для противогололедного реагента. Также машина оснащена баком для воды объемом 300 л, используемым в системе увлажнения. Более того, на VKM 2020 установлен еще один бак объемом 150 л для рециркуляции в системе пылеподавления.



«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»

8 (800) 234 40 40  
+7 (495) 933 72 79

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)  
[holding@merkatorgroup.ru](mailto:holding@merkatorgroup.ru)

