

## ■ ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ LARUE D25

Оборудование марки LARUE предназначено для уборки больших масс снега с дорожного полотна и прилегающих территорий, в том числе для погрузки снега в самосвалы для дальнейшего вывоза.

Фрезерно-роторный снегоочиститель выполнен в виде «моноблока» и представляет собой навесное оборудование, состоящее из непосредственно фрезерно-роторного агрегата для двухступенчатой обработки снега, а также приводящей его в действие силовой установки (автономного дизельного двигателя).

Роторный снегоочиститель LARUE агрегируется с фронтальным погрузчиком сопоставимых технических характеристик.

Модельный ряд снегоочистителей LARUE включает в себя следующие модели: LARUE D25, LARUE D35, LARUE D40/45, LARUE D50/55, LARUE D60/65, LARUE D87, LARUE D97.

Снегоочистители LARUE – продукт, соответствующий вашим потребностям по производительности и надежности.

Роторные снегоочистители от компании LARUE – практичный подход в технологии уборки снега с учётом непредсказуемости объёмов выпадения снега и его интенсивности в различных микроклиматических условиях российских регионов.

Будьте уверены – LARUE справится практически с любым по плотности и высоте снегом.

Фрезерно-роторные снегоочистители LARUE – эффективное решение по очистке ваших дорог в зимний период!

## ■ ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ LARUE D25

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Длина (без переходной плиты), мм .....	2082
• Ширина, мм .....	2490
• Высота, мм .....	3200
• Высота погрузки, мм .....	3200 (+460 мм телескопический желоб)
• Вес, кг .....	3000
• Размер импеллера, мм .....	710
• Диаметр фрезы, мм .....	710
• Двигатель .....	Cummins QSB4.5 T3 130 л.с.
• Потребление топлива .....	28,7 л/ч при 2300 об/мин
• Производительность, тонн в час .....	1300
• Дистанция выброса, м .....	30,5
• Объем топливного бака, л .....	175
• Напряжение, В .....	12В
• Модель сцепления .....	ZF63IV

